





PRECERAM – INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA
TRAVASSO 3101-901 POMBAL
06

EN 771-1:2003 e EN 771-1:2003/A1:2005 (NP EN 771-1:2006)

Tijolos cerâmicos de enchimento de furação horizontal com estrias de reboco, categoria II, tipo LD, para paredes de alvenaria protegida não resistentes, sujeitas a exposição passiva, com requisitos acústicos e de resistência ao fogo

Designação:	Forra 30x20X4	Forra 45x20X4
Dimensões: Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm)	290 42 190	440 42 190
Tolerâncias dimensionais: Categoria de tolerância	T1 ($\pm 0.4\sqrt{d}$)	T1 ($\pm 0.4\sqrt{d}$)
Configuração: Classificação segundo EN 1996-1-1	 Grupo 3 (uso não estrutural)	 Grupo 3 (uso não estrutural)
Resistência à Compressão: Reentrâncias destinadas a preenchimento c/ argamassa	Não aplicável Sim	Não aplicável Sim
Teor em sais activos solúveis: Categoria de tolerância	NPD S0	NPD S0
Reacção ao fogo:	Euroclasse A1	Euroclasse A1
Absorção de água:	“Não destinado a ser exposto”	“Não destinado a ser exposto”
Isolamento som aéreo directo: Massa volúmica bruta Categoria de tolerância Configuração	890 kg/m ³ D1 Conforme desenho acima	897 kg/m ³ D1 Conforme desenho acima
Resistência térmica:	0.14 m ² K/W	0.14 m ² K/W
Durabilidade contra o gelo/degelo: Categoria de tolerância	“Não destinado a ser exposto” F0	“Não destinado a ser exposto” F0