




PRECERAM – NORTE, Cerâmicas, S.A.Vale do Grou
3754-906 AGUADA DE BAIXO
06

EN 771-1:2003 e EN 771-1:2003/A1:2005 (NP EN 771-1:2006)

Tijolo cerâmico de enchimento de furação horizontal com estrias de reboco, categoria II, tipo LD, para paredes de alvenaria protegida não resistentes, sujeitas a exposição passiva, com requisitos acústicos e de resistência ao fogo

Designação:	30x20X7
Dimensões:	
Comprimento (mm)	295
Largura (mm)	70
Altura (mm)	186
Tolerâncias dimensionais:	
Categoria de tolerância	T1 ($\pm 0.4\sqrt{d}$)
Configuração:	
Classificação segundo EN 1996-1-1	 Grupo 3 (uso não estrutural)
Resistência à Compressão:	
Média	$\geq 1.9 \text{ N/mm}^2$
Categoria	II
Orient. esforço compressão	\perp ao leito
Regularização da superfície	Rectificação
Reentrâncias destinadas a preenchimento c/ argamassa	Sim
Teor em sais activos solúveis:	NPD
Categoria de tolerância	S0
Reacção ao fogo:	
(Decisão 94/611/CE)	Euroclasse A1
Absorção de água:	“Não destinado a ser exposto”
Isolamento som aéreo directo:	
Massa volúmica bruta	789 kg/m^3
Categoria de tolerância	D1
Configuração	Conforme desenho acima
Resistência térmica:	$0.25 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilidade contra o gelo/degelo:	
Categoria de tolerância	“Não destinado a ser exposto” F0